

# IPN-5864-H8-R

64ch 2U ネットワークビデオレコーダー(初期HDDなし)



## 特徴

- ・ H. 265/H. 264/MJPEG/MPEG4 コーデックデコード
- ・ 最大320Mbpsの着信帯域幅
- ・ 最大12Mpの解像度プレビューと再生
- ・ 2HDMI/2VGA同時ビデオ出力

## 技術仕様

形式	IPN-5864-H8-R
システム	
メインプロセッサ	Quad-core embedded processor
オペレーティングシステム	LINUX
ビデオ	
アクセスチャンネル	64チャンネル
ネットワーク帯域幅	アクセス:320Mbps、ストレージ:320Mbps、転送:320Mbps
解像度	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1
デコード機能	16×1080p@30fps
ビデオ出力	2×VGA出力, 2x HDMI出力, VGAとHDMIの同時ビデオ出力をサポート
マルチスクリーン表示	1スクリーン: 1/4/8/9/16/25/36/64, 2スクリーン: 1/4/8/9/16
圧縮	
ビデオ	H. 264/H. 265/MJPEG
オーディオ	PCM, G711A, G711U, G726
ネットワーク	
ネットワークプロトコル	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P
互換性	ONVIF(T/S/G)
ブラウザ	Chrome, IE9, firefox
録画再生	
同時再生	最大16チャンネル
録画モード	手動録音, アラーム録音, スケジュール録音, スマート記録
ストレージ	HDD, ネットワーク
バックアップ	USB
再生機能	再生, 一時停止, 停止, 逆再生, 高速再生, フルスクリーン, バックアップ選択, コマ送り, デジタルズーム, オーディオON/OFF

アラーム	
一般アラーム	モーション検出, プライバシーマスキング, ビデオロス, シーン変更, PIRアラーム, IPC外部アラーム
異常アラーム	カメラの切断, ストレージエラー, HDD容量低下, IPコンフリクト, MAC競合, ログインロック サイバーセキュリティ例外
インテリジェントアラーム	顔検出, 境界保護(侵入とトリップワイヤ), IVS, 人数係数, ヒートマップ, SMDアラーム
外部インターフェース	
オーディオ	1RCA入力, 2RCA出力
HDD	SATA×8, 初期HDDなし(最大80TB搭載可能)/eSATA×1
アラーム	16入力ポート, 6出力ポート
USB	4ポート(USB2.0前面×2 USB3.0背面×2)
インターフェース	2HDMI, 2VGA
イーサネットポート	2 RJ-45(10/100/1000Mbps)
PoE	-
eSATA	1eSATA
一般仕様	
電源	AC100V~240V, 3.5A
消費電力	16.7W未満(HDDを除く)
重量	6160g(HDDを除く)
外形寸法	2U, 440.0(W)×452.5(D)×94.9(H)mm
動作温度・湿度範囲	-10°C~+55°C, 10%~93%(RH)
付属品	マウス, 電源ケーブル, LANケーブル, SATAケーブル, ラックマウント金具, ブロック端子

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

## 寸法 (単位mm)

