

IP-5002-W

2メガピクセル IR 固定Wifiドームネットワークカメラ



特徴

- ・ 1 / 2.8型CMOSイメージセンサー
- ・ 2MP (1920×1080) @ 25/30 fps
- ・ H.265コーデック
- ・ 内蔵IR LED、最大IR距離：30 m
- ・ シングルアンテナ2.4G Wi-Fi オープンエリアで最大80m
- ・ マイクロSDカード、最大256GB対応
- ・ 12V DC
- ・ IP67, IK10

技術仕様

型番	IP-5002-W			
カメラ				
画像センサー	1/2.8" CMOS			
有効画素数	1920(H) x 1080(V)			
RAM/ROM	64MB/16MB			
走査方式	プログレッシブ			
電子シャッターモード	オート / マニュアル 1/3 s~1/100,000 s			
最低照度	0.025 Lux@F2.0 / 0 Lux @F2.0(IRon)			
IR LED照射距離	最大30m			
IR 切/付制御	オート / マニュアル			
IR LED搭載数	3			
レンズ				
レンズタイプ	固定			
マウントタイプ	M12			
焦点距離	2.8 mm			
最大口径	F2.0			
画角	水平:100°, 垂直:53°			
アイスタイプ	固定絞り			
DORI距離	検知	観察	認識	識別
	46.9m	18.8m	9.4m	4.7m
ビデオ				
圧縮方式	H.265 / H.264 / MJPEG			
スマートコーデック	切 / 付			
ストリーミング能力	2 ストリーム			
解像度	1080P(1920×1080)/960P(1280×960)/720P(1280×720)			
	VGA(640×480)/CIF(352×240)			
フレームレート	メインストリーム: 1080P/960P/720P (1~30fps)			
	サブストリーム:VGA/CIF(1~30fps)			
ビットレート操作	固定 / 可変			
ビットレート	H264:24Kbps~4096Kbps, H265:9~4096Kbps,			
デイナイト	オート(ICR) / カラー / 白黒			
逆光補正	BLC/HLC/WDR			

ネットワーク	自動 / 自然 / 街灯 / 屋外 / マニュアル / カスタムエリア
ゲインコントロール	オート
ノイズリダクション	3D NR
動体検知	切/付(4ゾーン)
Smart IR	対応
フリック	0°/180°
ミラー	切/付
デジタルズーム	16倍
プライバシーマスク	切/付(4エリア)
ネットワーク	
イーサネット	RJ-45 (10/100Base-T)
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n 2.4-2.4835GHz
ワイヤレス距離	最大80m (実際の環境により性能は異なります)
プロトコル	IPv4; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; DHCP; DNS; NTP; Multicast; RTMP
互換性	ONVIF(S/G)
最大ユーザー接続数	6ユーザー
エッジストレージ	MicroSDCard(最大256GB)
ブラウザ	IE, Chrome, Firefox, Edge
マネージメントソフトウェア	Smart PSS, DSS, DMSS
スマートフォン	iOS, Android
電気	
電源	DC12V
消費電力	最大4.9W
一般仕様	
動作温度・湿度範囲	-40℃~+60℃, 95%(RH)以下
防水防塵性能	IP67, IK10
ケース材質	金属
外形寸法	φ110.7mm × (H)88.7mm
重量	414g
付属品	12V1A7Pアダプター, アンテナ, 防水コネクタ

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

寸法 (単位mm)

